

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



BX270





Beschermd, strak design, ultracompacte kast

De compacte BX270 is een topper van formaat en laat zich met zijn ultracompacte kast perfect integreren aan elke gevel. Door de innovatieve constructie met brede muurconsoles kan het scherm op praktisch iedere ondergrond gemonteerd worden. Het gesloten cassettesysteem zorgt ervoor dat het doek volledig beschermd is tegen vuil en extreme weersomstandigheden. De voorlijst beschikt over een subtiel geïntegreerde waterafvoer.



Sensoren houden het veilig

Dankzij de sensoren, hoeft u niet op het zonnescherm te letten. Als het te hard waait, gaat het automatisch dicht. Schijnt de zon, dan gaat het automatisch open. Bij licht regenweer kan u onder het scherm blijven zitten, mits het scherm een voldoende hellingsgraad heeft om het water te laten afvloeien via de geïntegreerde waterafvoer in de voorlijst.


Verlichting zorgt voor sfeer

Geniet 's avonds langer van uw terras dankzij de dimbare led-verlichting. Mogelijkheden led-verlichting:

- Direct licht in kast

Kies voor extra comfort met volgende opties

- ▶ Verwarming onder scherm
- ▶ Led-verlichtingsmogelijkheid
- ▶ Sensoren (zon-, regen-, temperatuur- en windsensor)



*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.

Premium kwaliteit

Alle voordelen van de zomer, zonder de nadelen.

Installatie



- ▶ Dankzij de keuze tussen muur- en plafondmontage, kan BX270 zowel tegen de gevel van een woning, als onder een afdak gemonteerd worden.
- ▶ Beugelmontage - éénpuntsspanning: de krachten die op het scherm inwerken, worden rechtstreeks naar de muur afgeleid.

Onderhoud

- ▶ De kast, armen en waterafvoer dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep gereinigd te worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden (minimaal 2x per jaar).
- ▶ Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

Design

- ▶ Vierkante kast
- ▶ Gesloten systeem
- ▶ Strakke montage tegen muur



Duurzaam

- ▶ Kwalitatief en duurzaam knikarmsysteem, gaat tot 25 000 cycli mee.
- ▶ Dankzij de glijstrips wordt het doek optimaal ondersteund bij het openen en sluiten. Hierdoor gaat het geweve acryldoek, dat bovendien rot- en schimmelwerend behandeld is, veel langer mee.
- ▶ Dankzij de hoekverstelling met opwaaizekering, kan het scherm niet te fel omhoog waaien en beschadigd geraken.

Esthetiek


- ▶ De strakke kast van BX270 resulteert in een mooi, uitgepuurd design.
- ▶ Stem het knikarmscherm volledig af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een ruim gamma aan lakken en structuurlakken aan standaardprijs.
- ▶ Talrijke opties voor nog meer comfort: verwarming, dimbaar ledlicht ...
- ▶ Het zonnescherm beschermt tegen UV-stralen en overtollige hitte in de woning. Het is beschikbaar in hoogwaardig technologisch doektextiel in tal van stoffen en kleuren.
 - ▶ Standaard: Dickson Orchestra of Sattler Urban Design
 - ▶ Optioneel: keuze uit de collecties Swela, Sattler en Dickson

Verlichting zorgt voor sfeer

- ▶ Mogelijkheden led-verlichting:
 - ▶ Direct licht in kast
 - ▶ Verwarming onder scherm

Schaduwcreatie

- ▶ Breedte tot 7 m
- ▶ Uitval tot 3,5 m
- ▶ Koppelbaar tot 12 m
- ▶ Hellingsgraad 10° tot 35°
- ▶ Volant 25 cm



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

STRUCTUUR

Kasttype	Gesloten kast	Gesloten kast	Gesloten kast	Gesloten of halfopen	Gesloten kast	Open / (afdek- kap = optie)
Afmetingen kast	240 mm diep, 250 mm hoog	162 mm diep, 227 mm hoog	295 mm diep, 185 mm hoog	200 mm diep, 130 mm hoog	155 mm diep, 223 mm hoog	290 mm diep, 265 mm hoog
Max. breedte (mm)	7000	7000	7000	5500	7000	7000
Max. uitval (mm)	4000	3500	4000	3000	3500	4000
Max. hoogte vario-volant (mm)	2000	N.v.t	2000	N.v.t	N.v.t	2000
Koppelbaar	Tot 12 m	Tot 12 m	Tot 12 m	N.v.t	Tot 12 m	Tot 12 m
Waterafvoer in voorlijst	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Doek van zonnescherm	Verskillende doeken & kleuren	Verskillende doeken & kleuren	Verskillende doeken & kleuren	Verskillende doeken & kleuren	Verskillende doeken & kleuren	Verskillende doeken & kleuren
Invisibly Wired armen	Standaard	Standaard	Standaard	N.v.t	Standaard	Standaard

BEDIENING

Manuele bediening met stang	N.v.t	Optie	N.v.t	Optie	Optie	Optie
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Zender	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RTS	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Bekabeld	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

OPTIES

Vaste volant	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - Keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - Keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes
Vario-volant met io-motor	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
Directe led-verlichting (armen)	Optie	N.v.t	Optie	Optie	N.v.t	Optie
Directe led-verlichting (kast)	Optie	Optie	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
Directe led-verlichting (armen & kast)	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
Indirecte led-verlichting (kast & voorlijst)	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Zon-, wind- & regensensor	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Storelight led-spots	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Storelight verwarming	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie



Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, appartementen, woonzorgcentra ...



Garantie

5 jaar productgarantie



Sturing

BX270 beschikt standaard over een io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolstelsysteem voor gebouwautomatisering.

io-homecontrol.com



Harol behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.